1. ∗ w miejscach istniejącej z inchtegracji siecipodziemnych prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb
2. ∗ Przy skrzyżowaniu przy sieci z kablem energetycznym, kablem telefonicznym, kablem światłowodowym należy uzgodnić z właścicielami sposób ich zabezpieczenia
3. ∗ w miejscach istniejącej z innymi sieciami podziemnymi, w przypadku nieosiągnięcia minimalnych normatywnych odległości, na prej. sieć należy zabezpieczyć rurą ochronną z tworzywa sztucznego
4. ∗ w miejscach istniejącej z innymi sieciami kanalizacji sanitarnej pod drogami asfaltowymi, wraz w miejscach narażonych na silne obciążenia, wykonać w rzędnych rurach ochronnych
5. ∗ Przy wykonywaniu prac ziemnych, odpowiednie zabezpieczyć skarpy i budynki przed osuwaniem się, osiadaniem, zakazem fundamentów itp.

Uwaga: Rzędy dna rur przy kinetach przy sieci należy uzgodnić z właścicielami sieci.

OZNACZENIE PROFILU:
RYSOWE WYSOKOŚCI 65.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
OBSYPKA
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
PODSYPKA
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY

	S8	S9	S9	S10	S11	S12	S12	S13	S14	S14	S15	S15	S16	S16	S20	S24	S24	S26	S26	S27	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S32
dz	dz 1	dz 2	dz 193/1	dz 196/17	dz 5	dz 195/2	dz 4	dz 194/8	dz 193/15	dz 193/15	dz 2	dz 192/2	dz 220	dz 189/8	dz 215	dz 215	dz 169/3	dz 213	dz 167/2	dz 212/2	dz 166/4	dz 211/3	dz 165/2	dz 193/7	dz 210	dz 209/5	dz 193/7
	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.	ARM. KSNB.
	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm	PVC 160mm
	2.40	2.40	2.40	4.90	2.50	4.80	2.50	4.90	2.10	5.80	1.90	5.20	2.00	3.00	3.40	6.40	1.90	4.60	2.00	4.30	2.00	1.00	3.60	4.00	1.00	3.90	1.00
	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
	2.40	2.40	2.40	4.90	2.50	4.80	2.50	4.90	2.10	5.80	1.90	5.20	2.00	3.00	3.40	6.40	1.90	4.60	2.00	4.30	2.00	1.00	3.60	4.00	1.00	3.90	1.00
	S8	S9	S9	S10	S11	S12	S12	S13	S14	S14	S15	S15	S16	S16	S20	S24	S24	S26	S26	S27	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S32
	Żpk8.1	Żpk9.1	Żpk9.2	Żpk10.1	Żpk11.1	Żpk12.2	Żpk12.1	Żpk13.1	Żpk14.1	Żpk14.2	Żpk15.1	Żpk15.2	Żpk16.1	Żpk16.2	Żpk20.1	Żpk24.1	Żpk24.2	Żpk26.1	Żpk26.2	Żpk27.1	Żpk27.2	Żpk28.1	Żpk29.1	Żpk30.1	Żpk31.1	Żpk32.1	Żpk32.2

Faza	PROJEKT WYKONAWCZY - Tekst X
Inwestor	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łukojankach ul. Polnicza 244 05 - 092 Łukojanki
Zadanie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami by sieci do granic nieruchomości przyłączy do ulicy Cieszka oraz drogi dojazdowej do wsi ulicy
Adres zadania	Łukojanki, ul. Cieszka, ul. Kościuszki, gm. Łukojanki
Projektował	mgr inż. wykształcił: jednolity wtg. mazowiecka
Projektował	Profil odpowiedzialności mgr inż. Andrzej Wodzisz nr. upr. LUB/0963/PWOK/10 w spec. inż.bud. - sie.
	Podpis

Arkusz
8
Nr 1302/1303
Data
08.03.2018

Kancelaria Geodezyjna mgr inż. Andrzej Wodzisz, 21-500 Biała Piska, ul. Ogrodowa 25, tel. 883 77 88 35